

regal RS7 Enceinte

Introduction

Vos enceintes **Rega RS7** ont été conçues dans le but de l'efficacité, de la facilité d'emploi et - avant tout - de la reproduction de la musique.

La **RS7** bénéficie également d'une ligne acoustique type "quart d'onde" et d'un nouveau HP de grave de 7 pouces monté latéralement et doté d'une bobine en cuivre à 8 couches - ce qui rend inutile un filtre passe-bas. Un nouveau tweeter, mis au point par Rega, vient compléter un ensemble fort bien équilibré.

La **RS7** produit des graves extrêmement linéaires et profonds sans compromettre la transparence du médium/aiguë qui a fait la réputation de **Rega**.

Placement des RS7

Les enceintes **RS7** utilisant un HP de graves et un évent axés tous deux latéralement, il semblerait logique de les placer pour que ceux-ci se dirigent vers l'extérieur. Cela éviterait les interférences qui pourraient se produire si les enceintes étaient placées l'une proche de l'autre.

Toutefois il n'existe pas de règle absolue pour le placement des enceintes dans votre pièce. Prenez du temps pour essayer des placements différents. Vous obtiendrez des résultats différents à des distances différentes des murs.

Grâce à leur facilité de placement, les **RS7** peuvent s'adapter à tous types de pièce. Elles peuvent être utilisées avec ou sans leurs grilles.

Bi-Amplification/Bi-câblage

Grâce à la conception et la fabrication soignée des haut parleurs de la **RS7**, elle est pourvue d'un filtre volontairement simple, toute compensation étant rendue inutile. Beaucoup de fabricants se vantent de la complexité de leurs filtres. **Rega** est fier de la simplicité des siens. Par conséquent, le bi-câblage n'est ni utile ni nécessaire. En revanche, la bi-amplification peut apporter une amélioration des performances à tous niveaux.

En utilisation normale, utilisez indifféremment les terminaux HF ou LF. En mode "bi-amp", enlevez les straps et utilisez les terminaux gauche (HF) pour les aigües et les terminaux droit (LF) pour les graves.

Montage des enceintes

Après déballage des enceintes, montez les pointes de découplage en tenant compte de l'avertissement sur la pochette. Veillez à ce que les pointes soient bien serrées dans les pieds de l'enceinte.

Ne pas reserrer les vis des haut-parleurs. Elles ont été réglées en usine avec un outil de haute précision.

Les grilles sont faciles à fixer et à enlever. Elles protègent notamment les tweeters de la poussière à long terme.

Fiches et câbles HP

Nous recommandons l'utilisation de câbles de bonne qualité (le câble **Rega** par exemple!... ou celui de QED), et des fiches 4mm choisies plutôt pour leurs qualités mécaniques que pour l'esthétique.

Les câbles "miracle" utilisant des matériaux et des technologies ésotériques sont déconseillés car souvent d'un rapport qualité/prix médiocre. Utilisez une longueur de câble similaire pour chaque enceinte. Ne raccordez **JAMAIS** deux longueurs de câble.

Spécifications

Hauteur (sans pointes).....	988mm
Profondeur au socle.....	346mm
Largeur au socle.....	246mm
Poids (par enceinte).....	17kg
Impédance nominale.....	6ohms
Sensibilité.....	(Approx) 89dB
Bi-câblable/bi-amplifiable.....	Oui
Puissance admissible	125w par canal

(Ce chiffre est un guide approximatif. Ces enceintes peuvent être associées sans problèmes à des amplificateurs de 30w à 500w suivant la qualité de l'amplification)